

# OPT-608 快速以太网交换机

8\*10/100Base-Tx



## >> 产品概述

OPT-608 专门为家庭或中小企业搭建百兆局域网设计。提供 8 个百兆端口，每端口最高可提供 200Mbps 的双向传输速率，提供极大的带宽处理能力，是搭建百兆家庭/企业网络、提升网络性能的理想选择。

### 灵巧端口分布

最大设计亮点在于打破传统一字排开的端口分布设计，巧妙地将 8 个端口分别设计在相邻的两个侧面。正方形壳体设计更灵巧、精美，也能够满足用户需要从不同方向接入以太网口的需求。

### 流畅动感弧线

采用简洁的方正壳体设计，稳重大方。机身上下盖接缝处由婉转有致的曲线顺畅连成一体，流畅弧线始自端口两侧对角线，一气呵成顺滑至机身前脸，律动美感跃然呈现。

### 简约纯净机身

采用一袭凝脂白贯穿整个机身，经辟高精度的模具工艺和一流抛光工艺处理，展现简约、纯净之美。机身前脸内部的淡蓝色指示灯，晶莹剔透，丰富产品视觉科技感的同时，也动态显示了设备连接和运行状态。

### 即插即用，无需配置

提供 8 个 10/100M 自适应端口，所有端口支持自动翻转，即插即用，完全不需要任何配置，使用非常简便。

## >> 主要特点

- 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u标准
- 8个10/100M自适应RJ45端口
- 支持全双工/半双工工作方式,并带有自动协商功能
- 支持线缆的直通/交叉自动识别
- 支持MAC地址自学习
- 完备的LED状态指示，便于网络诊断和故障检查

## >> 产品规格

交换机类型	快速以太网交换机
应用层级	二层
传输速率	10Mbps/100Mbps
端口结构	非模块化
端口数量	8 个
接口介质	10Base-T:3 类或 3 类以上 UTP、100Base-TX:5 类 UTP
传输模式	全双工/半双工自适应
交换方式	存储-转发
背板带宽	1.6Gbps
包转发率	10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps
VLAN 支持	可选
MAC 地址表	8K
指示面板	每个端口:Link/Act(连接/工作)、100Mbps(速度),其它:Power(电源)
电源	12V 0.5A
环境标准	工作温度:0°C-40°C
	存储温度:-40°C-70°C
	工作湿度:10%-90% RH 不凝结
	存储湿度:5%-90% RH 不凝结

## >> 订购信息

型号	规格
OPT-608	8个10/100M自适应电口, 可选VLAN

更多的产品信息请访问我们的网站([www.optone.com.cn](http://www.optone.com.cn))或者咨询我们的销售人员。